

THERMAL SERIES					DESCRIZIONE	INFORMAZIONI	LISTINO
FOTO	CODICE	LINEA	TIPOLOGIA	RISOLUZIONE			
	SR-C-02-BULLET-F6-T	Thermal Series	BULLET THERMAL FEVER	1280x960@30fps	Thermal & Optical Bi-Spectrum Network Bullet Camera	Supporta immagine bi-spettro ottica e termica - Risoluzione termica 120 x 90, risoluzione di uscita fino a 1280 x 960 @ 30fps - Tolleranza $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ con black body) - Risoluzione ottica fino a 1920 x 1080 @ 30fps - Illuminazione telecamera ottica Colore: 0.001 Lux@F1.6 - Smart IR, portata IR: 30m - Microfono e altoparlante integrati - POE, IP67	5.900,00
	SR-C-02-BULLET-F6-TB	Thermal Series	BULLET THERMAL FEVER	1280x960@30fps	Thermal & Optical Bi-Spectrum Network Bullet Camera with BlackBody	Supporta immagine bi-spettro ottica e termica - Risoluzione termica 120 x 90, risoluzione di uscita fino a 1280 x 960 @ 30fps - Tolleranza $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ con black body) - Risoluzione ottica fino a 1920 x 1080 @ 30fps - Illuminazione telecamera ottica Colore: 0.001 Lux@F1.6 - Smart IR, portata IR: 30m - Microfono e altoparlante integrati - POE, IP67	15.900,00
	SR-T-05-F-FR-W	Thermal Series	THERMAL FEVER	1080p@30fp	5" Binocular living face recognition & thermodelector terminal with LAN and WIFI	Tablet 5" con integrazione di acquisizione e riconoscimento del volto, funzione di misurazione della temperatura a infrarossi - Allarme anomalia della temperatura: rilevamento della temperatura della superficie corporea senza contatto entro un secondo, distanza di rilevamento 25-45 cm, intervallo di errore di temperatura $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$; invio allarme acustico-ottico a termico anomalo e a dispositivi per il controllo degli accessi - Supporto per il rilevamento di volti, discriminazione di foto e video - Il database di 10.000 volti, importazione in tempo reale delle immagini e importazione di file di immagini per acquisizione in tempo reale, visualizzazione in tempo reale delle immagini e confronto volti - Supporta tipi di volti di persone normali, whiteis e black list, ecc. -I/O allarmi, uscita porta wigan, trasmissione vocale - Può essere ampiamente usato nel controllo di accessi, e controllo presenza.	1.550,00
	SR-T-05-F-FR-WR	Thermal Series	THERMAL FEVER	1080p@30fp	5" Binocular living face recognition & thermodelector terminal with RFID Reader - WIFI	Tablet 5" con integrazione di acquisizione e riconoscimento del volto, funzione di misurazione della temperatura a infrarossi - Allarme anomalia della temperatura: rilevamento della temperatura della superficie corporea senza contatto entro un secondo, distanza di rilevamento 25-45 cm, intervallo di errore di temperatura $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$; invio allarme acustico-ottico a termico anomalo e a dispositivi per il controllo degli accessi - Supporto per il rilevamento di volti, discriminazione di foto e video - Il database di 10.000 volti, importazione in tempo reale delle immagini e importazione di file di immagini per acquisizione in tempo reale, visualizzazione in tempo reale delle immagini e confronto volti - Supporta tipi di volti di persone normali, whiteis e black list, ecc. -I/O allarmi, uscita porta wigan, trasmissione vocale - Può essere ampiamente usato nel controllo di accessi, e controllo presenza. Lettore RFID integrato	1.600,00
	SR-T-05-W-FR-W	Thermal Series	THERMAL FEVER WRIST	1080p@30fp	5" Binocular living face recognition & wrist detection terminal with LAN and WIFI	Terminale binoculare da 5 pollici per riconoscimento facciale da 2 MP con lettura della temperatura da polso, codifica H.264, CMOS starvis Sony da 2.13 MP da 1/2.8", colore: 0.001 Lux, B/N: 0.0001 pz, dimensioni di acquisizione del volto: volto pixel ≥ 150 px; riconoscimento dei volti con occhiali e capelli corti, supporta un output ottimale, rimuove la duplicazione; algoritmo di rilevamento del corpo umano con discriminazione di foto e video; riconoscimento 1:1, 1:N. Supporta database di 10.000 volti, 100.000 acquisizioni locali, memorizzazione dei record di riconoscimento; Design a doppia sorgente luminosa IR + luce bianca, altoparlante incorporato con trasmissione vocale di riconoscimento, scheda TF, reset, uscita allarme 2CH, ingresso allarme 1CH, RS485, RJ45, interfaccia Wiegand, DC12V; supporto per installazione a parete Modulo WIFI incorporato	900,00
	3R-T-05-W-FR-WR	Thermal Series	THERMAL FEVER WRIST	1080p@30fp	5" Binocular living face recognition & wrist detection terminal with LAN - WIFI and RFID	Terminale binoculare da 5 pollici per riconoscimento facciale da 2 MP, con lettura della temperatura da polso codifica H.264, CMOS starvis Sony da 2.13 MP da 1/2.8", colore: 0.001 Lux, B/N: 0.0001 pz, dimensioni di acquisizione del volto: volto pixel ≥ 150 px; riconoscimento dei volti con occhiali e capelli corti, supporta un output ottimale, rimuove la duplicazione; algoritmo di rilevamento del corpo umano con discriminazione di foto e video; riconoscimento 1:1, 1:N. Supporta database di 10.000 volti, 100.000 acquisizioni locali, memorizzazione dei record di riconoscimento; Design a doppia sorgente luminosa IR + luce bianca, altoparlante incorporato con trasmissione vocale di riconoscimento, scheda TF, reset, uscita allarme 2CH, ingresso allarme 1CH, RS485, RJ45, interfaccia Wiegand, DC12V; supporto per installazione a parete Modulo WIFI incorporato e modulo RFID	950,00